

**KVM консоли LCD 17" для стойки 19"**

Сертификат соответствия таможенного союза.

**1. KVM консоль LCD 17" для стойки 19"**



Модель	RN-KVM-M - монитор LCD 17", клавиатура, мышь RN-KVM-T - монитор LCD 17", клавиатура с тачпадом
Описание	Выдвижная KVM-консоль для монтажа в стойки и шкафы 19" высотой 2U, глубиной 500 мм и с универсальным подключением к портам сервера: VGA, DVI, USB, PS/2. Телескопические направляющие с кабель-организатором позволяют полностью выдвинуть консоль из шкафа для раскрытия монитора, а горизонтальная полка под клавиатуру предоставляет достаточное место для комфортной и привычной работы стандартной оптической мыши. Установка в шкафы глубиной 600, 800 и 1000 мм.  Добавьте KVM-переключатель и кабели нужной длины (см. Конфигуратор), чтобы управлять с консоли 4/8/16 серверами. Добавьте IP-модуль к KVM-переключателю, чтобы управлять серверами по сети или из WEB из любого браузера.
Технич. характеристики	LCD-панель 17", антибликовое матовое покрытие, 1280x1024, LED, D-sub+DVI-D, 5ms, TN, 170°/160°, 250 cd/m2, 20M:1, встроенные колонки
	В модели RN-KVM-M - Съёмная компактная русифицированная кл-ра USB; мышь оптическая, 3-кн.+ колесо, USB В модели RN-KVM-T - беспроводная USB кл-ра с тачпадом, питание 2xAAA. USB-ресивер предназначен для подключения напрямую к серверу и не работает с KVM-свичами.
	Допустимые расстояния между стойками шкафа - 500- 760 мм
	Габариты в упаковке 540 x 520 x125 мм, вес 10 кг.
Гарантия	3 года с обслуживанием в ЦС Москва или отправкой комплектующих через ТК. Замена комплектующих 1-3 дня в теч. 3-х лет.
Комплектация	<b>RN-KVM-M:</b> Выдвижная платформа 19" 2U с телескопическими направляющими, монитор 17", кл-ра, мышь, кабель VGA 3м, кабель DVI-D 3м, 2х кабеля USB 3м, кабель Audio mini jack 3.5мм, кабель питания 3м <b>RN-KVM-T:</b> Выдвижная платформа 19" 2U с телескопическими направляющими, монитор 17", кл-ра с тачпадом, кабель VGA 3м, кабель DVI-D 3м, USB-ресивер 2.4GHz, 2-е батареи AAA, кабель Audio mini jack 3.5мм, кабель питания 3м

Модель	Цена	Dealer
Выдвижная KVM консоль в стойку или шкаф 19", 2U, LCD монитор 17" 1280x1024, VGA/DVI, колонки, клавиатура USB, мышь USB, глубина 500мм [RackNode™ RN-KVM-M]	\$359	\$324
Выдвижная KVM консоль в стойку или шкаф 19", 2U, LCD монитор 17" 1280x1024 VGA/DVI, колонки, беспр. клавиатура с тачпадом, USB-ресивер, глубина 500мм [RackNode™ RN-KVM-T]	\$359	\$324

## 2. Удалённая KVM консоль LCD 17" для стойки 19" [RN-KVM-R]



Модель	RN-KVM-R - монитор LCD 17", клавиатура, мышь, модуль удлинения консоли по витой паре
Описание	Выдвижная KVM-консоль для монтажа в стойки и шкафы 19" высотой 2U с портом RJ-45 для удалённого подключения к внешнему модулю на сервере с портом RJ-45 и выходом на VGA и USB. Телескопические направляющие с кабель-организатором позволяют полностью выдвинуть консоль для раскрытия монитора, а горизонтальная полка под клавиатуру предоставляет достаточное место для комфортной и привычной работы стандартной оптической мыши. Установка в шкафы глубины 600, 800 и 1000 мм. Модель RN-KVM-R представляет собой Remote KVM-консоль с превосходным качеством видеоизображения и встроенной защитой от статического напряжения и перенапряжения. Позволяет подключаться к удалённому серверу по стандартному экранированному или неэкранированному UTP-кабелю категории 5е.
Технич. характеристики	Для подключения консоли к серверу используется кабель UTP или FTP Cat 5е, или стандартные патч-корды. Поддержка стандарта VESA DDC/EDID позволяет монитору передать о себе информацию на сервер. Качество видеоизображения – 1280 x 1024 при 60 Гц. Управление сервером с KVM-консоли на расстоянии до 100 метров. Внешний модуль подключения к серверу не нуждается во внешнем источнике питания. Встроенная защита от статического напряжения 8кВ. На стороне консоли - гнездо RJ-45, индикаторы питания и связи. На стороне сервера - внешний модуль подключения с гнездом RJ-45, портами 1xVGA, 1xUSB и индикатором питания и связи. Допустимые расстояния между стойками шкафа - 500- 760 мм Габариты в упаковке 540 x 520 x125 мм, вес 10 кг.
Комплектация	1. Выдвижная платформа 19" 2U с телескопическими направляющими, глубина 500мм 2. LCD-панель 17", антибликовое матовое покрытие, 1280x1024, LED, D-sub+DVI-D, 5ms, TN, 170°/160°, 250 cd/m2, 20M:1, 25Вт 3. Съёмная компактная русифицированная кл-ра USB 4. Мышь оптическая, 3-кн.+ колесо, USB 5. Конвертер KVM to RJ-45 с блоком питания 5В 6. Внешний модуль подключения к серверу RJ-45 to VGA/USB 7. Кабель питания консоли 3м 8. Кабель VGA + USB для подключения внешнего модуля к серверу.
Гарантия	3 года с обслуживанием в ЦС Москва или отправкой комплектующих через ТК. Замена комплектующих 1-3 дня в теч. 1-го года. Ремонт или замена комплектующих до 30 дней в теч. 2-го и 3-го года Обслуживание или апгрейд систем старше 3-х лет.

Модель	Цена	Dealer
Удалённая KVM консоль в стойку или шкаф 19", 2U, LCD монитор 17" 1280x1024, клавиатура+мышь, до 100м по UTP cat 5e RJ-45, глубина 500мм [RackNode™ RN-KVM-R]	\$450	\$434